



Caractéristiques Philips Panneau LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm -  
830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR  
<19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 249525                                   |
| EAN                          | 8720169516984                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Garantie Totale              | 3 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non                                                  |
| Lumen per watt                    | 121.4                                                |
| Code Couleur                      | 835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                                |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |
| Indice de Protection              | IP40/IP20                                            |
| Protection Impacts                | IK02                                                 |
| Connexion du Luminaire            | PI [Connecteur push-in 2 broches]                    |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Finition du Réflecteur | Acrylate |
| Facteur de puissance   | >0.90    |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| UGR                           | < 19       |
| Couverture Optique            | Acrylate   |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35 |
| Eclairage de Secours          | Non        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Logement                      | Acier      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 35       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|